

設備概要一覽

1号スリッターライン

母材		製品	
板厚	1.6mm ~ 9.0mm		
板幅	660mm~1560mm	板幅	50mm~1530mm
最大外径	2000mm	最大外径	1950mm
内径	20/24/28.5/30(インチ)	内径	508mm 610mm
最大重量	23350kg	最大条数	21
品種	熱延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

2号スリッターライン

母材		製品	
板厚	2.3mm~12.0mm (12.7mm)		
板幅	660mm~1400mm	板幅	50mm~1400mm
最大外径	2300mm	最大外径	2300mm
内径	20/24/30 (インチ)	内径	508/610/762(mm)
最大重量	23350kg	最大条数	21
品種	熱延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

3号スリッターライン

母材		製品	
板厚	0.5mm ~ 3.0mm		
板幅	400mm~1350mm	板幅	40mm~1300mm
最大外径	2000mm	最大外径	2000mm
内径	20/24/28.5/30(インチ)	内径	508/610(mm)
最大重量	20000kg	最大条数	23
品種	冷延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

1号レベラーライン

母材		製品	
板厚	1.0mm ~ 4.5mm		
板幅	600mm ~ 1600mm		
最大外径	2000mm	耳切	あり
内径	20/24/28.5/30(インチ)	板長	900mm~6100mm
最大重量	23350kg		
品種	熱延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

2号レベラーライン

母材		製品	
板厚	3.2mm ~ 13.0mm		
板幅	750mm ~ 1910mm		
最大外径	2000mm	耳切	あり
内径	24/28.5/30 (インチ)	板長	914mm~9500mm
最大重量	25000kg		
品種	熱延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

3号レベラーライン

母材		製品	
板厚	0.7mm ~ 6.0mm		
板幅	700mm ~ 1600mm		
最大外径	2300mm	耳切	なし
内径	20/24/28.5/30 (インチ)	板長	900mm~3500mm
最大重量	25000kg		
品種	冷延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

ハイテンレベラーライン

母材		製品	
板厚		板幅	
板幅		耳切	
最大外径		板長	
内径			
最大重量			
品種			

ミニレベラーライン

母材		製品	
板厚	1.6mm ~ 9.0mm		
板幅	60mm ~ 450mm		
最大外径	2000mm	耳切	なし
内径	20/24(インチ)	板長	250mm~6000mm
最大重量	4900kg		
品種	熱延 冷延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

ロータリーシャーライン

母材		製品	
板厚	0.4mm ~ 6.0mm		
板幅	80mm ~ 700mm		
最大外径	2300mm	耳切	なし
内径	20/24(インチ)	板長	150mm~3000mm
最大重量	4900kg		
品種	冷延 酸洗 特殊鋼 ステンレス 表面処理		

岸壁

埠頭長	212m
水深	6m
岸壁クレーン	25.5 t
本船DW	3500 t
船幅	14m
ドラフト	6m

倉庫

倉庫クレーン	25 t 3基
収容能力	65000 t